MC-Duroprop U

Agente de limpeza concentrado para limpeza de substratos oleosos / gordurosos

Propriedades

- Alcalino, não forma espuma
- Excelente limpeza de substratos contaminados com óleo ou gordura
- Aplicação manual ou com equipamento de limpeza de alta pressão
- Baixa dosagem (pode ser diluído em água)
- Isento de solventes
- Adequado para aplicação sobre metal, materiais sintéticos, pvc, etc..

Áreas de aplicação

- Limpeza de substratos de base mineral, contaminados com óleo e gordura, antes do revestimento com produtos ombran
- Limpeza de separadores de líquidos leves e de separadores de gorduras
- REACH- Avaliação de cenários de exposição: inalação periódica, aplicação

Aplicação

Preparação do substrato
Dependendo do grau de contaminação do substrato, a contaminação abrasiva pode ser previamente removida mecanicamente.
A preparação do substrato para o revestimento continua a ser necessária e deve ser feita.
Consulte os conselhos gerais de aplicação “Substratos e preparação de substratos para reabilitação de caixas de visita e estruturas de água residual”.

Relação de mistura
Consulte a tabela de “Dados Técnicos”. O MC-Duroprop U pode ser diluído com água doce, dependendo do grau de contaminação e da forma como vai ser aplicado (manual ou alta pressão).

Aplicação
Antes da aplicação devera ser efetuada uma área não visível do substrato, a fim de verificar a compatibilidade.
A solução de MC-Duroprop U deve ser aplicada com trincha sobre o substrato oleoso esfregando-se para impregnar.

Após um período de espera de 10 – 15 minutos, enxaguar abundantemente com água doce. Para contaminações de óleo e gordura muito aderidas, recomendamos enxaguar abundantemente com água quente para aumentar o efeito emulsificante do óleo. Se necessário, repetir várias vezes.

O MC-Duroprop U deve ser completamente removido do substrato por enxaguamento com água doce uma vez que os seus resíduos podem afectar a aderência de argamassas ou barramentos aplicados subsequentemente.
Após a limpeza é necessária uma preparação da base

Instruções de segurança
Observar os avisos de perigo e recomendações de segurança nos rótulos e nas fichas de segurança.

GISCODE: GG20

Dados técnicos – MC-Duroprop U

Características	Unidades	Valores*	Comentários
Relação de mistura (MC-Duroprop U)	p.p.v	1 : 1 a 1 : 20 1 : 5 a 1 :10	Aplicação manual Com equipamento de limpeza de alta pressão**
Condições de aplicação	ºC	+5 a +30 +5 a +25	Temperatura do ar e do substrato Temperatura do material
Tempo de permanência	min.	10 - 15	Dependendo da contaminação
Valor de pH		11	Solução concentrada
Densidade	kg/l	Aprox. 1,09	Solução concentrada

Características do produto MC-Duroprop U

Cor	Transparente
Apresentação	Latas de 10 litros
Agente de limpeza	Água doce
Armazenamento	Se fechadas, as embalagens originais podem ser armazenadas durante pelo menos 1 ano a temperaturas entre +5ºC e +25ºC e em condições secas. Os mesmos requisitos são aplicáveis ao transporte.
Eliminação de embalagens	As embalagens devem estar completamente vazias

* Salvo indicação em contrário, todos os valores foram determinados a +23ºC e a 50% de humidade relativa.
** Observar as instruções e indicações do fornecedor do equipamento de alta pressão

Nota: A informação constante nesta ficha técnica é baseada na nossa experiência e no que se acredita serem as informações mais seguras disponíveis, não devendo ser entendidas como recomendações que infrinjam outras patentes. Apesar de todos os produtos MC serem submetidos a testes rígidos de qualidade, nenhuma garantia específica pode ser atribuída atendendo a que os resultados não dependem só da qualidade do produto, mas também de outros factores além do nosso controle. Os dados constantes na ficha técnica remetem para a regulamentação existente e que tem que ser garantida durante a aplicação.
Todas as transacções estarão sujeitas aos nossos termos e condições de venda, entrega e serviço. Estamos à disposição para esclarecimentos relativos a aplicação ou rendimento dos produtos, ressalvando que as recomendações verbais diferentes das instruções contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie. As normas actualmente em vigor deverão ser respeitadas e cumpridas em todas as situações.

Edição 10/2015. Algumas alterações técnicas foram feitas a este suporte de impressão. Esta ficha técnica substitui a versão anterior; edições antigas não são válidas. Uma nova ficha técnica pode ser impressa em substituição a esta edição e esta deixa de ser válida.

MC-Bauchemie Portugal, Lda. ● Rua Pinhal dos Morros nº6 / 2120-064 Foros de Salvaterra
Telf.: 00351 263 509 080 ● geral@mc-bauchemie.pt ● www.mc-bauchemie.pt